

Sigillante a base solvente per pavimenti assorbenti (cemento, cotto, pietra). Per esterni

Via gramsci 76 – 20019 settimo milanese (italia)
Tel. (+39) 02.33.50.12.83 – fax (+39) 02.33.50.00.96
e-mail: info@borman.it – www.borman.it

Impregnante a base solvente, indicato per trattamento di cemento, cotto, pietra e qualsiasi pavimentazione assorbente. Garantisce una protezione efficace e duratura; un'ottima resistenza all'usura e agli agenti chimici; un effetto protettivo antigraffiti; facilmente ripristinabile mediante ritocco.



Proprietà chimico-fisiche

stato	liquido
odore	caratteristico di idrocarburi
colore	incolore
pH	na
densità (g/ml)	~ 0,90
sostanza attiva	~ 12,5 %

Settori d'uso

Per uso professionale. Prodotto per pavimenti assorbenti. Garantisce un'efficace e duratura protezione delle superfici, presenta un'ottima resistenza all'usura, agli agenti chimici, agli oli. Protegge la superficie anche con effetto antigraffiti. E' ideale per l'utilizzo sia in ambienti interni che esterni, grazie ad un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. E' facilmente ripristinabile mediante ritocco dove necessario, contrariamente ai sigillanti poliuretanici ed epossidici

Dosaggio, diluizione, modalità d'uso

dosaggio	pavim. molto poroso: 10-15 m ² /kg (2 stesure); pavim. mediamente poroso: 15-20 m ² /kg (2 stesure)
modalità d'uso	il prodotto va steso solo in condizioni di umidità relativa ottimali: umidità esterna <85%; umidità della superficie da trattare 2-3%. A pavimento pulito e asciutto stendere una o due mani di prodotto (a seconda della porosità del pavimento) con pennello o rullo. Lasciare asciugare bene tra una mano e l'altra. Il prodotto non crea pellicole ed è facilmente ripristinabile tramite ritocco, ove necessario. Areare il locale dopo il trattamento, in caso di ambienti interni.

Informazioni regolatorie

Classificato come infiammabile (GHS02), irritante (GHS07), tossico (GHS08).
Avvertenze: in caso di caduta di acqua o liquidi sul pavimento durante il trattamento con SIG 01 rimuovere immediatamente, perché potrebbe causare la formazione di macchie sul pavimento. Non esporre il prodotto al freddo.

Confezionamento

codice	formato	confezionamento
I0124#TN10	tanica da 10 kg	tanica

