

Detergente disincrostante

borman italiana s.r.l.

Via gramschi 76 – 20019 settimo milanese (italia)

Tel. (+39) 02.33.50.12.83 – fax (+39) 02.33.50.00.96

e-mail: info@borman.it – www.borman.it

A base di acido fosforico e tensioattivi bagnanti. Efficace contro il calcare, non danneggia i materiali.

Proprietà chimico fisiche

stato	liquido
odore	inodore
colore	rosso arancio (indicatore di viraggio)
pH (soluz. 1%)	< 2
densità (g/ml)	~ 1,27

Settori d'uso

Per le sue caratteristiche il prodotto è raccomandato per tutte le superfici e in tutti i contesti professionali.

L'acido fosforico ha caratteristiche acide abbastanza forti da sciogliere efficientemente le incrostazioni calcaree ma non tanto da recare danno ai materiali.

Tipiche applicazioni: lavastoviglie, cuocipasta, banchi self-service, bagnimaria ed attrezzature da cucina in genere oltre a superfici quali vetro, porcellana, acciaio inox e superfici dure in generale. Possibile impiego anche per disincrostare scambiatore di calore, serpentine, fasci tubieri, evaporatori e circuiti in generale.

La disincrostazione è di fondamentale importanza perché permette di rimuovere i depositi di calcare che causano accumulo di sporco e contaminazione batterica.

Di possibile impiego per pulizie di fondo di pavimenti mediante lavasciuga.

Confezionamento

codice	formato	confezione
I0030#B6	bottiglie da 1 kg	scatola 6 pz
I0030#TLC6	tanica da 6 kg	scatola 4 pz
I0030#TN25	tanica da 25 kg	tanica

Dosaggio, diluizione, modalità d'uso

applicazione disincrostazione di qualsiasi superficie. Contiene indicatore, rosso=attivo, giallo=esaurito.

dosaggio 3-5% per pulizie di mantenimento; 10-30% per incrostazioni consistenti.

modalità d'uso normale pulizia rubinetterie e superfici: spruzzare il prodotto diluito direttamente sulla

superficie da trattare, lasciare agire 5-10 minuti quindi risciacquare.

disincrostazione lavastoviglie:

versare il prodotto (~5%) direttamente nella vasca di lavaggio con acqua calda. Lasciare agire e risciacquare.

disincrostazione di oggetti:

preparare una soluzione al 10%, meglio se con acqua tiepida, e immergere i pezzi da disincrostare. Dopo 5-10 minuti risciacquare.

Informazioni regolatorie, avvertenze

Classificato come corrosivo (GHS05).

Composizione Chimica (Reg. 648/2004):

>30%: acido fosforico;

<5%: tensioattivi anionici, colorante.

Non utilizzare su marmo, pietre naturali, zinco e superfici zincate, con attenzione su ferro e ghisa.

Teme il gelo.



Linea: cucina