

Polialluminio cloruro, additivo per la coagulazione e la flocculazione di acque di piscina e in generale di acque reflue. Particolarmente raccomandato in presenza di filtri a sabbia.

BP Liquifloc permette la rapida sedimentazione del materiale organico e particellare disperso all'interno dell'acqua di piscina come anche nelle vasche di sedimentazione dei depuratori in generale.

Il prodotto funziona a pH leggermente alcalini, almeno 7,5.

In queste condizioni il prodotto, formando dei nuclei di cristallizzazione, cattura il materiale organico e particellare, si ingrandisce formando dei fiocchi e precipita chiarificando l'acqua.

Caratteristiche fisico-chimiche

stato	liquido
odore	da incolore a debolmente paglierino
colore	Inodore
pH	< 2
densità (g/ml)	~1,19
sostanza attiva	~10 %

Dosaggio, diluizione, modalità d'uso

applicazione	prodotto il trattamento delle acque di piscina, coadiuvante per la chiarificazione.
dosaggio	indicativamente 1-3 g per m ³ di acqua da trattare al giorno
come usare	Dosare in acqua con un pH ≥ 7,5

Settori d'uso

Prodotto per il trattamento delle acque di piscina.

Informazioni regolatorie

Classificato come corrosivo (GHS05).

Confezionamento

codice	formato	confezionamento
HM0172-TB025K	tanica da 25 kg	tanica